



Honda CBR500R **2024 CBR500R**

Kiire, säästlik, taskukohane ja – mis kõige tähtsam – lahe Honda täiskatetega CBR500R, mis toodi turule 2013. aastal koos kateteta mudeliga CB500F (nüüd CB500 Hornet) ja seikluslikus stiilis mudeliga CB500X (nüüd NX500), lisab kergete keskmise kaaluga kahesilindriliste rataste kolmikule ehedat sportlikku energiat.

CBR500R on tohutult populaarne noorte sõitjate seas, kes soovivad väiksemalt masinalt suuremale üle minna, ja pakub sportmootorrattale omast sõidumõnu. Samas on ratta ülalpidamiskulu mõistlik, tänu millele sobib see suurepäraselt nii töölesõitmiseks kui ka nädalalõpu nautimiseks.

Honda A2-kategooria kahesilindrilise sportmootorratta 2024. aasta mudel saab endale uue Fireblade'ist inspireeritud stiili. 471-kuupsentimeetrise mootori võimsus ja pöördemoment jäävad samaks – 35 kW ja 43 Nm – samal ajal kui elektroonilise juhtploki uuendus parandab kiirenduse tunnetust ja veojõukontrolli süsteem Honda Selectable Torque Control on nüüd standardvarustuses. Kvaliteetsel šassiil on 41-millimeetrine Showa SFF-BP USD kahvel, Showa tagavedrustus ja ees kaks piduriketast nelja kolviga pidurisadulatega. Kaks uhiuut LED-esituld tagavad öösel parema nähtavuse, uus 5-tolline TFT-ekraan, mida saab juhtida taustvalgusega lihtsa neljasuunalise lüliti abil, pakub Honda RoadSynci rakenduse kaudu ühendust nutitelefoni.



Värvid



2022 MAT GUNPOWDER



2022 GRAND PRIX RED



GRAND PRIX RED



GRAND PRIX RED



MAT GUNPOWDER
BLACK METALLIC



MAT GUNPOWDER
BLACK METALLIC

Tehnilised andmed

2024 CBR500R

Mootor	
Tüüp	Vedelikjahutusega, 4-takti, rida-2
Kubatuur (cm3)	471cm3
Läbimõõt x Käik (mm)	67 x 66.8mm
Surveaste	10.7: 1
Võimsus kW / pmin	35kW/8,600min-1 (95/1/EC)
Max väändemoment Nm/pmin	43Nm/6,500min-1 (95/1/EC)
Toitesüsteem	Sissepritse
Käivitus	Elektristarter
Jõuülekanne	
Käigukast	6-käiku
Peaülekanne	O-rõngastega kett
Mõõdud (LxWxH)	
Pikkus (mm)	2080mm
Laius (mm)	760mm
Kõrgus (mm)	1145mm
Teljevahe (mm)	1410mm
Sadula kõrgus (mm)	785mm
Kliirens (mm)	130mm
Kütusepaagi maht (l)	17,1L
CO2 heitkogused (g/km)	80
Kütusekulu (l/100km)	3,5
Vedrustus	
Ees	Uus Showa 41 mm SFF-BP USD kahvel
Taga	Prolink Mono, 5-astmelise eelpingeregulaatoriga, õõnsast terasest kiige
Rehvid	
Ees	120/70-ZR17M/C (58W)
Taga	160/60-ZR17M/C (69W)
Pidurid	
Ees	Kaks 296 × 4 mm piduriketast koos Nissini radiaalse asetusega nelja kolviga pidurisadulatega
Taga	Üks 240 × 5 mm piduriketas koos ühe kolviga pidurisadulaga
Raam	
Järeljooksu nurk	25,5°
Järeljooks	102mm
Tühikaal	191kg



Hinnakiri

	Võimsus kW / pmin	Max väändemoment Nm/pmin	Maksumus* EUR sis. km 22%
2024 CBR500R	35kW/8,600min-1 (95/1/EC)	43Nm/6,500min-1 (95/1/EC)	7 818,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.