



Honda XL750 TRANSALP

Transalp XL750 ABS

Honda uus XL750 Transalp viib seikluse uuele tasemele, olgu linnas või kogu maailmas. Tegu on tuntud originaali täiustusega, millega uus sõitjate põlvkond saab reisida kõikjale, kuhu tee viib. Selle kaheksaklapiline kahe paralleelse silindriga mootor annab 67,5 kW võimsust ja 75 Nm pöördemomenti, Throttle By Wire (TBW) pakub nelja vaikimisi sõidurežiimi ja valikut User, viieastmelist veojõukontrolli Honda Selectable Torque Control (HSTC) koos sisseehitatud tagarattal sõitmise abisüsteemiga Wheelie Control ning mootorpiduri ja võimsuse kolme taset. Terasraamil on Showa täisvedrustus: 43 mm SFF-CATM USD kahvlid ja Pro-Linki kaudu töötav tagumine amortisaator. Kaks kahe kolviga pidurisadulat pidurdavad ees tugevalt ning 21- ja 18-tollistel velgedel on sisekummiga rehvid. Esmaklassilise varustuse hulka kuuluvad 5-tolline värviline TFT-näidikupaneel, Honda nutitelefoni hääljuhtimissüsteem, täielikult LED-lampidega tuled, suunatulede automaatne väljalülitus ja hädapidurduse signaali (ESS) tehnoloogia. Saadaval on ka A2 juhiloale mõeldud versioon.





Värvid



Ross White



Mat Iridium Gray Metallic



Mat Ballistic Black Metallic

Tehnilised andmed

2024 XL750 TRANSALP

Mootor	
Tüüp	Vedelikjahutusega, 4-takti, rida-2
Kubatuur (cm ³)	755 cm ³
Läbimõõt x Käik (mm)	87 x 63,5mm
Surveaste	11,0:1
Võimsus kW / pmin	67,5kW/9,500min-1 (95/1/EC)
Max väändemoment Nm/pmin	75Nm/7,250min-1 (95/1/EC)
Toitesüsteem	Sissepritse
Käivitus	Elektristarter
Jõuülekanne	
Käigukast	6-käiku
Peaülekanne	O-rõngastega kett
Mõõdud (LxWxH)	
Pikkus (mm)	2325mm
Laius (mm)	838mm
Kõrgus (mm)	1450mm
Teljevahe (mm)	1560mm
Sadula kõrgus (mm)	850mm
Kliirens (mm)	210mm
Kütusepaagi maht (l)	16,9L
CO ₂ heitkogused (g/km)	103
Kütusekulu (l/100km)	4,35
Vedrustus	
Ees	Showa 43 mm SFF-CA USD kahvlid, 200mm käik
Taga	Üks amortisaator, Pro-Linki õõtsuob, 190mm käik
Veljed	
Ees	21-tollised kodaratega veljed (roostevaba teras)
Taga	18-tollised kodaratega veljed (roostevaba teras)
Rehvid	
Ees	90/90-R21 M/C 54H
Taga	150/70-R18 M/C 70H
Pidurid	
Ees	Kaks aksiaalse asetusega 310 × 4,5 mm lainekestast Kahe kolviga pidurisadulad
Taga	Üks 256 × 6,0 mm lainekestas töötab ühe kolviga pidurisadulaga
Raam	
Järeljooksu nurk	27°
Järeljooks	11mm

2024 XL750 TRANSALP

Tühikaal	208kg
Pöörderaadius	2,6m



Hinnakiri

	Võimsus kW / pmin	Max väändemoment Nm/pmin	Maksumus* EUR sis. km 22%
2024 XL750 TRANSALP	67,5kW/9,500min-1 (95/1/EC)	75Nm/7,250min-1 (95/1/EC)	11 174,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.