



Honda CRF1100L Africa Twin

2024 CRF1100L Africa Twin

2024. aasta CRF1100L Africa Twini puhul keskendutakse tugevalt põhilistele maastikusõidu omadustele, samal ajal kui välimus ja tunnetus on saleda rallimasina omad. 2024. aasta mudeli 1084-kuupsentimeetrist paralleelset kaheasilindrilist mootorit on häälestatud – sisselaske, põlemise ja väljalaske edasiarendamise kaudu – nii, et pöördemoment oleks aeglaste ja keskmiste pöörete juures suurem, ja maksimaalne pöördemoment on 7% suurem (112 Nm). Tippvõimsus on endiselt 75 kW.

Nüüd on saadaval kaks valikut: tavalise Showa vedrustusega CRF1100L Africa Twin ja CRF1100L Africa Twin ES, millel kasutatakse süsteemi Showa Electronically Equipped Ride Adjustment (Showa EERA™). Showa EERA™ optimeerib löögisummutust kõigis sõiduoludes, pakkudes ka võimalust sõidu ajal tagavedru eelkoormust muuta. CRF1100L Africa Twin ES-i standardvarustuses on ka lisapistikupesa ja soojendusega käepidemed, just nagu sõsarmudelil CRF1100L Africa Twin Adventure Sportsil.

Mõlemal Africa Twini variandil on tugev terasraam, CRF450R-ist tuletatud alumiiniumkiik, šassii geomeetria, vedrustuse käik ja kliirens, mis on jäänud samaks. 2024. aasta mudeli uus oluline täiendus on sisekummiga rehvide asemel ilma sisekummita rehvide kasutuselevõtmine, kuna selliseid rehve saab ratast eemaldamata hõlpsamini parandada.

Pikkade maantee sõitude puhul on mugavuse suurendamiseks paigaldatud uuele agressiivse kujundusega esikondlile ka uus suurem viie sammu kaupa reguleeritav tuuleklaas, mis tagab maksimaalse nähtavuse või parandab kaitset tuule eest, olenevalt sõitja valikust.

Kuuateljeline inertsiaalandur (IMU) juhib lisaks seitsmeastmelisele HSTC-le ka kolmeastmelist Wheelie Controli, Cornering ABS-i (maastikusõidu seadistusega), Rear Lift Controli ja DCT kurvituvastust. Vaikesõidurežiime on neli: URBAN, TOUR, GRAVEL ja OFF-ROAD.

Täielikku kontrolli võimaldava sõiduasendi tagamiseks on iste kitsas ja juhtraud kõrge. Topelt-LED-päevatuled (DRL) tagavad optimaalse nähtavuse, kiirushoidik on standardvarustuses. Värvilise universaalekraani (MID) (6,5-tollise TFT-puuteekraani) abil saab mugavalt suhelda masina süsteemidega, peale selle on olemas ka Apple CarPlay®, Android Auto® ja Bluetoothi ühendus.

2024. aasta CRF1100L Africa Twin on saadaval kolmes värvivariandis, millest kõiki kaunistab julge mäegraafika:

Grand Prix Red
Matt Ballistic Black Metallic
Pearl Glare White Tricolour (ainult modelil CRF1100L Africa Twin ES)



Värvid



GRAND PRIX RED MT



GRAND PRIX RED MT



GRAND PRIX RED DCT



GRAND PRIX RED DCT



MAT BALLISTIC BLACK



MAT BALLISTIC BLACK



MAT BALLISTIC BLACK



MAT BALLISTIC BLACK



PEARL GLARE WHITE



PEARL GLARE WHITE
MT ES



PEARL GLARE WHITE
DCT ES



PEARL GLARE WHITE
DCT ES

Tehnilised andmed 1 / 2

2024 CRF1100L Africa Twin DCT ES		2024 CRF1100L Africa Twin MT ES		2024 CRF1100L Africa Twin DCT		2024 CRF1100L Africa Twin MT	
Mootor							
Tüüp	Vedelikjahutusega neljataktiline kaheksaklapiline Parallel Twin						
Kubatuur (cm3)	1084cm3						
Läbimõõt x Käik (mm)	92 x 81,5mm						
Võimsus kW / pmin	75kW/7 500min-1 (95/1/EC)						
Max väändemoment Nm/pmin	112Nm/5 500min-1 (95/1/EC)						
Toitesüsteem	Sissepritse						
Käivitus	Elektistarter						
Jõuülekanne							
Käigukast	6-käiku DCT	6-käiku		6-käiku DCT		6-käiku	
Peaülekanne	O-rõngastihendiga kett						
Mõõdud (LxWxH)							
Pikkus (mm)	2330mm						
Laius (mm)	960mm						
Kõrgus (mm)	1485mm						
Teljevahe (mm)	1575mm						
Sadula kõrgus (mm)	850/870mm						
Kliirens (mm)	250mm						
Kütusepaagi maht (l)	18,8L						
CO2 heitkogused (g/km)	114						
Kütusekulu (l/100km)	4,9						
Vedrustus							
Ees	SHOWA pööratud teleskoopphark, toru siseläbimõõt 45 mm, ja elektrooniline juhtplokk (SHOWA EERATM) surve ja tagasilöögi summutuse reguleerimisega, 230 mm käik			Showa 45 mm padrun-tüüpi pööratud teleskoopphark ketta tüüpi eelkoormuse regulaatori ja DF-i reguleerimisega, käik 230 mm			
Taga	alumiiniumist monoplokk-kiik Pro-Linki ja SHOWA gaasiamortisaatoriga, hüdrauliline kaugjuhtimisega eelkoormuse regulaator ja elektrooniline juhtseade (SHOWA EERATM) surve ja tagasilöögi summutuse reguleerimisega, 220 mm tagaratta käik			Alumiiniumist monoplokk-kiik Pro-Linki ja SHOWA gaasiamortisaatoriga, hüdrauliline ketta tüüpi eelkoormuse regulaator ja tagasilöögi summutuse reguleerimine, tagaratta käik 220 mm.			

	2024 CRF1100L Africa Twin DCT ES	2024 CRF1100L Africa Twin MT ES	2024 CRF1100L Africa Twin DCT	2024 CRF1100L Africa Twin MT
Rehvid				
Ees	90/90-R21 M/C 54H			
Taga	150/70-R18 M/C 70H			
Pidurid				
Ees	310 mm 2-osaline hüdrauliline alumiiniumist keskosaga piduriketas ja 4 kolviga pidurisadulad ning paagutatud metallist piduriklotsid			
Taga	256 mm laineline hüdrauliline piduriketas 1 kolviga pidurisadula ning paagutatud metallist piduriklotsidega.			
Raam				
Järeljooksu nurk	27,5°			
Järeljooks	113mm			
Tühikaal	244kg	233kg	242kg	231kg
Pöörderaadius	2,6m			

Tehnilised andmed 2 / 2

2023 CRF1100L Africa Twin DCT

Mootor	
Tüüp	Vedelikjahutusega neljatahtiline kaheksaklapiline Parallel Twin
Kubatuur (cm ³)	1084cm ³
Läbimõõt x Käik (mm)	92 x 81,5mm
Võimsus kW / pmin	75kW/7 500min-1 (95/1/EC)
Max väändemoment Nm/pmin	105Nm/6 250min-1 (95/1/EC)
Toitesüsteem	Sissepritse
Käivitus	Elektistarter
Jõuülekanne	
Käigukast	6-käiku DCT
Peaülekanne	O-rõngastihendiga kett
Mõõdud (LxWxH)	
Pikkus (mm)	2330mm
Laius (mm)	960mm
Kõrgus (mm)	1395mm
Teljevahe (mm)	1575mm
Sadula kõrgus (mm)	850/870mm
Kliirens (mm)	250mm
Kütusepaagi maht (l)	18,8L
CO ₂ heitkogused (g/km)	110
Kütusekulu (l/100km)	4,8
Rehvid	
Ees	90/90-R21, siserehviga
Taga	150/70-R18, siserehviga
Raam	
Järeljooksu nurk	27.5°
Järeljooks	113mm
Tühikaal	236kg
Pöörderaadius	2,6m



Hinnakiri

	Võimsus kW / pmin	Max väändemoment Nm/pmin	Maksumus* EUR sis. km 22%
2024 CRF1100L Africa Twin DCT ES	75kW/7 500min-1 (95/1/EC)	112Nm/5 500min-1 (95/1/EC)	18 240,00
2024 CRF1100L Africa Twin MT ES	75kW/7 500min-1 (95/1/EC)	112Nm/5 500min-1 (95/1/EC)	17 030,00
2024 CRF1100L Africa Twin DCT	75kW/7 500min-1 (95/1/EC)	112Nm/5 500min-1 (95/1/EC)	16 324,00
2024 CRF1100L Africa Twin MT	75kW/7 500min-1 (95/1/EC)	112Nm/5 500min-1 (95/1/EC)	15 144,00
2023 CRF1100L Africa Twin DCT	75kW/7 500min-1 (95/1/EC)	105Nm/6 250min-1 (95/1/EC)	16 257,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.