



Honda DAX 125

DAX 125

Nagu peaks, hoiab Dax asjad lihtsad. Tugev terasraam annab tugevuse ja mahutab kütusepaagi, samal ajal kui 31 mm USD-esikahvli, kahe tagumise amordi ja 12tolliste rataste ning kõvade rehvidega tagab kerge juhitavuse ja hea vedrustuse. Pidurdamine toimub hüdrauliliste ketaspidurite abil nii ees kui ka taga, millel on ABS juhtimine.

Vastupidav ja kütusesäästlik, 124 cm³ SOHC kahesüklilise mootori võimsus on lineaarne ning pakub sujuvat pöördemomenti. Tsentrifugaalkäitur haldab nelja käigu vahel liikumist, seega pole vaja juhtraual asuvat sidurikangi. See pakub lihtsust twist-and-go põhimõttel, lisaks veel traditsioonilise vasakul oleva käigukangi kaudu tehtavate muudatuste meelelahutust.

Kogu valgustus on LED-tehnoloogiaga ning ümmargune LCD-ekraan näitab täpselt seda, mida sõitja teadma peab. Ka kaasreisija jaoks on olemas kroomitud kinnihoidmise pulk.



Värvid



PEARL CADET GRAY



PEARL NEBULA RED



PEARL GLITTERING
BLUE

Tehnilised andmed

2024 DAX 125

Mootor	
Tüüp	Õhkjahutus, 4-takti, 2-klappi, SOHC ühesilindriline
Kubatuur (cm3)	124cm3
Läbimõõt x Käik (mm)	50,0 x 63,1mm
Surveaste	10,0: 1
Võimsus kW / pmin	6,9kW/7,000min-1 (95/1/EC)
Max väändemoment Nm/pmin	10,8Nm/5,500min-1 (95/1/EC)
Toitesüsteem	Sissepritse
Käivitus	Elektristarter
Jõuülekanne	
Käigukast	4 käiku
Peaülekanne	Kettülekanne
Mõõdud (LxWxH)	
Pikkus (mm)	1760
Laius (mm)	760
Kõrgus (mm)	1020
Teljevahe (mm)	1200
Sadula kõrgus (mm)	775
Kliirens (mm)	180
Kütusepaagi maht (l)	3,8
CO2 heitkogused (g/km)	35
Kütusekulu (l/100km)	1,5
Rehvid	
Ees	120/70-12 (51L)
Taga	130/70-12 (56L)
Raam	
Järeljooksu nurk	24,9°
Järeljooks	82mm
Tühikaal	107
Pööderaadius	2



Hinnakiri

	Võimsus kW / pmin	Max väändemoment Nm/pmin	Maksumus* EUR sis. km 22%
2024 DAX 125	6,9kW/7,000min-1 (95/1/EC)	10,8Nm/5,500min-1 (95/1/EC)	4 524,00

* Soovituslikud jaemüügihinnad.