



Honda NC750X

2024 NC750X

Honda kütusesäästliku ja mitmekülgse mootorratta mootorit, šassiid, kujundust ja praktilisust on täiustatud.

Vedelikjahutusega 750 cm³ paralleelse kahesilindrilise mootori tippvõimsus suureneb 43 kW-ni ning pöörlemissagedust on suurendatud 600 p/min võrra maksimaalse pöörlemissageduseni. Kaalu vähendamine 6 kg võrra ja esimese kolme käigu suuremad ülekandearvud suurendavad sportlikumat tunnetust nagu ka teravamad disainijooned ja väiksemad voolundid.

Kolm vaikumisi valitavat sõidurežiimi (ja üks kasutaja programmeeritud sõidurežiim) töötavad elektroonilise gaasi süsteemi Throttle by Wire abil ning võimaldavad sõitjal mootori parameetreid ja reaktsioone kohandada; iga režiim (Sport, Rain ja Standard) on seotud asjaomaste topeltsiduriga käigukasti käiguvahetusmustritega.

Mudelile NC750X omast praktilisust on veelgi parandatud ainulaadse keskmise panipaiga mahu suurendamisega 23 liitrini ning uue ekraani, täisvärvilise LCD-näidikupaneeli, USB-laadimisport ja 30 mm madalama istme abil; veojõukontrolli Honda Selectable Torque Control seadistused tagavad nüüd veelgi täpsema juhitavuse ning lisavarustusena on saadaval avariipidurduse signaalid, samas kütusekulu on meeldivalt väike – 28,3 km/l.





Цвета



Mat Ballistic Black Metallic



Pearl Deep Mud Gray



Mat Jeans Blue Metallic



Candy Chromosphere Red

Технические данные

2024 NC750X		2024 NC750X
Mootor		
Tüüp	Vedelikjahutusega, 4-takti, 8-klappi, SOHC, rida-2	
Kubatuur (cm3)	745cm3	
Läbimõõt x Käik (mm)	77 x 80mm	
Surveaste	10.7: 1	
Võimsus kW / pmin	43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)	
Max väändemoment Nm/pmin	69Nm/4,750min-1 (95/1/EC)	
Toitesüsteem	Sissepritse	
Käivitus	Elektristarter	
Jõuülekanne		
Käigukast	6-käiku	6-käiku elektrooniliselt
Peaülekanne	O-rõngastega kett	
Mõõdud (LxWxH)		
Pikkus (mm)	2210mm	
Laius (mm)	846mm	
Kõrgus (mm)	1330mm	
Teljevahe (mm)	1535mm	
Sadula kõrgus (mm)	800mm	
Kliirens (mm)	145mm	
Kütusepaagi maht (l)	14,1L	
CO2 heitkogused (g/km)	81	
Kütusekulu (l/100km)	3,5	
Rehvid		
Ees	120/70-ZR17M/C (58W)	
Taga	160/60-ZR17M/C (69W)	
Raam		
Järeljooksu nurk	27°	
Järeljooks	110mm	
Tühikaal	214kg	224kg



Прейскурант

	Võimsus kW / pmin	Max väändemoment Nm/pmin	Стоимость* EUR вкл. НДС 22%
2024 NC750X	43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)	69Nm/4,750min-1 (95/1/EC)	8 998,00
2024 NC750X	43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)	69Nm/4,750min-1 (95/1/EC)	10 014,00

* Рекомендуемые розничные цены.