

A large image showing a rider on a Honda NX500 motorcycle. The motorcycle is white and black, with a prominent front fairing and a large headlight. The rider is wearing a black jacket and helmet. They are riding on a paved road that curves along a body of water, with a rocky shoreline in the background. The sky is clear and blue.

Honda NX500

2024 NX500

Honda A2-kategooria väikese seiklusratta 2024. aasta mudel saab uue nime ja veelgi jõulisema stiili. NX tähendab „New X-over“ (uus kombinatsioon), mida NX500 tõepoolest ongi. Sellega on hea kurve võtta ja kruusateel sõita ning see on valmis kaugusi võitma. Masina universaalseid omadusi rõhutab ka muljetavaldavalt seikluslikus stiilis välimus. 471-kuupsentimeetrise mootori võimsus ja pöördemoment jäävad samaks – 35 kW ja 43 Nm – samal ajal kui elektroonilise juhtploki uuendus parandab kiirenduse tunnetust ja veojõukontrolli süsteem Honda Selectable Torque Control on nüüd standardvarustuses. Uued rattad säästavad 1,5 kg vedrustamata massi ning nende järgi on kohandatud ka 41 mm Showa SFF-BP USD kahvli ja tagavedrustuse seadistust. Ees on kaheosalised pidurikettad nelja kolviga pidurisadulatega. Uhiuus LED-esituli tagab öösel parema nähtavuse, uus 5-tolline TFT-ekraan, mida saab juhtida taustvalgusega lihtsa neljasuunalise lüliti abil, pakub Honda RoadSynci rakenduse kaudu ühendust nutitelefoni.





Цвета



MAT GUNPOWDER
BLACK METALLIC



PEARL HORIZON
WHITE



GRAND PRIX RED

Технические данные

2024 NX500

Mootor	
Tüüp	Vedelikjahutusega, 4-takti, rida-2
Kubatuur (cm ³)	471cm ³
Läbimõõt x Käik (mm)	67 x 66.8mm
Surveaste	10.7: 1
Võimsus kW / pmin	35kW/8,600min-1 (95/1/EC)
Max väändemoment Nm/pmin	43Nm/6,500min-1 (95/1/EC)
Toitesüsteem	Sissepritse
Käivitus	Elektristarter
Jõuülekanne	
Käigukast	6-käiku
Peaülekanne	O-rõngastega kett
Mõõdud (LxWxH)	
Pikkus (mm)	2155
Laius (mm)	830
Kõrgus (mm)	1410(1445 high screen)
Teljevahe (mm)	1445
Sadula kõrgus (mm)	830
Kliirens (mm)	180
Kütusepaagi maht (l)	17,5
CO ₂ heitkogused (g/km)	82
Kütusekulu (l/100km)	3,6
Vedrustus	
Ees	Showa 41mm SFFBP USD forks, pre-load adjustable
Taga	Prolink mono with 5 stage preload adjuster, Steel hollow cross swingarm
Rehvid	
Ees	110/80-R19M/C (58W)
Taga	160/60-R17M/C (69W)
Pidurid	
Ees	Dual 296mm x 4mm disc with Nissin Dual 296mm x 4mm disc with Nissin axial mounted two piston calipers
Taga	Single 240mm x 5mm disc with single piston caliper
Raam	
Järeljooksu nurk	27,5°
Järeljooks	108mm
Tühikaal	196kg
Pöönderaadius	2,4m



Прейскурант

	Võimsus kW / pmin	Max väändemoment Nm/pmin	Стоимость* EUR вкл. НДС 22%
2024 NX500	35kW/8,600min-1 (95/1/EC)	43Nm/6,500min-1 (95/1/EC)	7 512,00

* Рекомендуемые розничные цены.