

## HONDA CBR1000RR-R FIREBLADE



### 2024 CBR1000RR-R Fireblade

#### Mudeliuuendused.

CBR1000RR-R Fireblade astub oma arengus suure sammu edasi oma 1000 cc neljasilindrilise ja kaheastmelise klapiajamiga reasmootoriga, mille uus häälestus võimaldab veelgi paremat kiirendust keskmistel pööretel ja tohutut võimsust kiiretel pööretel. Silindripea, surveaste, klapiajastus ja vedrud on üle vaadatud. Väntvõll ja kepsud on kergemad ning uued ülekandearvud on lühemad. Kahemootoriline Throttle By Wire muudab juhtimise ja tunnetuse aeglasematel pööretel täpsemaks ning parandab vajaduse korral mootorpidurdust. Alumiiniumist teemant-stiilis raam on paindlikum, parandades juhtimise täpsust ja veo jõudu. Spetsifikatsioonid sisaldavad ka RC213V-S-lt pärit kiiget, kuueteljelist inertsituvastusplokki (IMU), kolmetasemelist süsteemi Honda Electronic Steering Damper (HESD), Showa 43 mm Big Piston Fork

(BPF) kahvliit, tagaamorti Balance Free Rear Cushion Light (BFRC-Lite) ja Nissini neljakolvilisi esipidurisadulaid. Uued tiivakesed säilitavad surujõudu, aga 10% väiksema segamismomendiga kurvis. Sõiduasend pakub juhile paremat kontrolli mootorratta üle. Värviline TFT näidikupaneel võimaldab intuiitiivselt sõidurežiime juhtida ning võimsust, mootorpidurdust, HSTC-d ja tagarattal sõitmise abisüsteemi Wheelie Control reguleerida. Kõik seadistused on uut võimsust ja käike arvestades üle vaadatud. Kurvis toimiv ABS sisaldab nüüd uut VÕIDUSÕIDU-seadistust. Täpiks i-l on Smart Key.

## Hinnakiri

|  | Võimsus<br>kW / pmin        | Maksumus<br>EUR sis. km 22% | Liising kuus<br>60 kuud/10% sisse |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2025 CBR1000RR-R FIREBLADE                                                       | 160kW/14,000min-1 (95/1/EC) | 23 480                      | 287                               |
| 2025 CBR1000RR-R FIREBLADE SP                                                    | 160kW/14,000min-1 (95/1/EC) | 27 750                      | 340                               |

## Tehnilised andmed

|                          | 2025 CBR1000RR-R FIREBLADE                        | 2025 CBR1000RR-R FIREBLADE SP |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Mootor                   |                                                   |                               |
| Tüüp                     | Vedelikjahutusega 4-takti 16-klappi, DOHC, rida 4 |                               |
| Kubatuur (cm3)           | 999,9cm3                                          |                               |
| Läbimõõt x Käik (mm)     | 81 x 48,5mm                                       |                               |
| Surveaste                | 13,6:1                                            |                               |
| Võimsus kW / pmin        | 160kW/14,000min-1 (95/1/EC)                       |                               |
| Max väändemoment Nm/pmin | 113Nm/12,000min-1 (95/1/EC)                       |                               |
| Toitesüsteem             | Sissepritse                                       |                               |
| Käivitus                 | Elektristarter                                    |                               |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Jõuülekanne</b>     |                |
| Käigukast              | 6 käiku        |
| Peaülekanne            | Kettülekanne   |
| <b>Mõõdud (LxWxH)</b>  |                |
| Pikkus (mm)            | 2100mm         |
| Laius (mm)             | 740mm          |
| Kõrgus (mm)            | 1140mm         |
| Teljevahe (mm)         | 1450mm         |
| Sadula kõrgus (mm)     | 830mm          |
| Kliirens (mm)          | 130mm          |
| Kütusepaagi maht (l)   | 16,5L          |
| CO2 heitkogused (g/km) | 155            |
| Kütusekulu (l/100km)   | 6,7            |
| <b>Rehvid</b>          |                |
| Ees                    | 120/70-ZR17M/C |
| Taga                   | 200/55-ZR17M/C |
| <b>Raam</b>            |                |
| Järeljooksu nurk       | 23°56'         |
| Järeljooks             | 100,8mm        |
| Tühikaal               | 200kg          |
| Pöörderaadius          |                |

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

\* Soovituslikud jaemüüghinnad.

*Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga . NCG Import Baltics OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.*

*Hinnad sisaldavad käibemaksu.*

## Kontakt

**Doohan 1C OÜ**

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae vald 75312 Harjumaa

info@hondacenter.ee

tel. +372 56 977 978