

HONDA NC750X



2025 NC750X

Honda kütusesäästliku ja mitmekülgse mootorratta mootorit, šassiid, kujundust ja praktilisust on täiustatud.

Vedelikjahutusega 750 cm³ paralleelse kahesilindrilise mootori tippvõimsus suureneb 43 kW-ni ning pöörlemissagedust on suurendatud 600 p/min võrra maksimaalse pöörlemissageduseni. Kaalu vähendamine 6 kg võrra ja esimese kolme käigu suuremad ülekandearvud suurendavad sportlikumat tunnetust nagu ka teravamad disainijooned ja väiksemad voolundid.

Kolm vaikimisi valitavat sõidurežiimi (ja üks kasutaja programmeeritud sõidurežiim) töötavad elektroonilise gaasi süsteemi Throttle by Wire abil ning võimaldavad sõitjal mootori parameetreid ja reaktsioone kohandada; iga režiim (Sport, Rain ja Standard) on seotud asjaomaste topeltsiduriga käigukasti käiguvahetusmustritega.

Mudelile NC750X omast praktilisust on veelgi parandatud ainulaadse keskmise panipaiga mahu suurendamisega 23 liitrini ning uue ekraani, täisvärvilise LCD-näidikupaneeli, USB-laadimisport ja 30 mm madalama istme abil; veojõukontrolli Honda Selectable Torque Control seadistused tagavad nüüd veelgi täpsema juhitavuse ning lisavarustusena on saadaval avariipidurduse signaalid, samas kütusekulu on meeldivalt väike – 28,3 km/l.

Hinnakiri

	Võimsus kW / pmin	Maksumus EUR sis. km 22%	Liising kuus 60 kuud/10% sisse
2025 NC750X DCT	43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)	9 570	127

*Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga. NCG Import Baltics OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.*

Tehnilised andmed

Mootor	
Tüüp	Vedelikjahutusega, 4-takti, 8-klappi, SOHC, rida-2
Kubatuur (cm3)	745cm3
Läbimõõt x Käik (mm)	77 x 80mm
Surveaste	10.7: 1
Võimsus kW / pmin	43,1kW/6,750min-1 (95/1/EC)
Max väändemoment Nm/pmin	69Nm/4,750min-1 (95/1/EC)
Toitesüsteem	Sissepritse
Käivitus	Elektristarter
Jõuülekanne	
Käigukast	6-käiku elektrooniliselt
Peaülekanne	0-rõngastega kett
Möödud (LxWxH)	
Pikkus (mm)	2210mm
Laius (mm)	846mm
Kõrgus (mm)	1330mm
Teljevahe (mm)	1535mm
Sadula kõrgus (mm)	800mm
Kliirens (mm)	145mm
Kütusepaagi maht (l)	14,1L
CO2 heitkogused (g/km)	81
Kütusekulu (l/100km)	3,5
Rehvid	
Ees	120/70-ZR17M/C (58W)

Taga	160/60-ZR17M/C (69W)
Raam	
Järeljooksu nurk	27°
Järeljooks	110mm
Tühikaal	224kg

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

Kontakt

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae vald 75312 Harjumaa

info@hondacenter.ee

tel. +372 56 977 978