

HONDA Redmoto CRF300RX Enduro



Redmoto CRF300RX Enduro

Selleks et viia 2020. aasta CRF250R-i mudel kooskõlla lipulaeva CRF450R-iga, on sellele tehtud šassii- ja mootoritäiustusi, mis parandavad nii jõudlust kui ka juhitavust.

Mootori muudatused koos plokikaane ja kolvi täiustatud kujunduse ning optimeeritud sisse- ja väljalaskeakendega, mis kasutavad täielikult ära uusi nuki profiile, suurendavad tippvõimsust ja pöördemomenti vastavalt 4% ja 8%, parandades samal ajal üliolulist pöördemomenti madalatel kuni keskmistel pööretel. Suurema võimsuse täielikult ärakasutamiseks võeti kasutusele teise käigu parendatud ülekandearv ning kolmandal ja neljandal käigul on nüüd madala hõõrdeteguriga pinnakate sujuvamaks käiguvahetuseks. Lisaks mootori täiustustele on CRF250R-il uued sissepritsekaardid, mis põhinevad 450R-ilt saadud teadmistel, võimsuse kohandatud edastamiseks sõltuvalt valitud käigust.

Raami ja kiige massi vähendamine parandavad šassii painduvust; koos jäigema kiiega paraneb stabiilsus ja juhitavus. Vedrustust muudeti summutuse parandamiseks väikesel kiirusel.

CRF250R on nüüd saadaval uute tagumiste piduriklotsidega, mis on spetsiaalselt välja töötatud pikaalisuse tagamiseks ja jõudluse suurendamiseks, mistõttu puudub vajadus tagumise ketta katte järele. Mootorratas on saadaval uue 2020. aastaks loodud kujundusega. Ka 2020. aasta mudelil CRF250RX on kõik CRF250R-i täiustused.

Hinnakiri

	Võimsus kW / pmin	Maksumus EUR sis. km 24%	Liising kuus 60 kuud/10% sisse
2025 Redmoto CRF300RX Enduro	30,5kW/11,900min-1 (95/1/EC)	11 815	145
2025 Redmoto CRF300RX Enduro Special	30,5kW/11,900min-1 (95/1/EC)	13 255	162

Tehnilised andmed

2025 Redmoto CRF300RX Enduro	2025 Redmoto CRF300RX Enduro Special
Mootor	

Tüüp	Vedelikjahutus, 4-takti, 4-klappi, DOHC, ühesilindriline
Kubatuur (cm3)	295,5 cm3
Läbimõõt x Käik (mm)	86 x 50,9mm
Surveaste	13,9: 1
Toitesüsteem	Sissepritse
Käivitus	Elektristarter
Jõuülekanne	
Käigukast	5 käiku
Peaülekanne	Kettülekanne
Mõõdud (LxWxH)	
Pikkus (mm)	2181mm
Laius (mm)	827mm
Kõrgus (mm)	1260mm
Teljevahe (mm)	1486mm
Sadula kõrgus (mm)	957mm
Kliirens (mm)	327mm
Kütusepaagi maht (l)	7,3L
Rehvid	
Ees	90/90-21 Metzeler Six Days Extreme
Taga	140/80-19 Metzeler Six Days Extreme
Pidurid	
Ees	260mm
Taga	240mm
Raam	

Järeljooksu nurk	27°18'
Järeljooks	116mm
Tühikaal	111kg

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

** Soovituslikud jaemüügihinnad.*

*Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga . NCG Import Baltics OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.*

Kontakt

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae vald 75312 Harjumaa

info@hondacenter.ee

tel. +372 56 977 978