

HONDA Redmoto CRF300RX Enduro



Redmoto CRF300RX Enduro

Selleks et viia 2020. aasta CRF250R-i mudel kooskõlla lipulaeva CRF450R-iga, on sellele tehtud šassii- ja mootoritäiustusi, mis parandavad nii jõudlust kui ka juhitavust.

Mootori muudatused koos plokikaane ja kolvi täiustatud kujunduse ning optimeeritud sisse- ja väljalaskeakendega, mis kasutavad täielikult ära uusi nuki profiile, suurendavad tippvõimsust ja pöördemomenti vastavalt 4% ja 8%, parandades samal ajal üliolulist pöördemomenti madalatel kuni keskmistel pööretel. Suurema võimsuse täielikult ärakasutamiseks võeti kasutusele teise käigu parendatud ülekandearv ning kolmandal ja neljandal käigul on nüüd madala hõõrdeteguriga pinnakate sujuvamaks käiguvahetuseks. Lisaks mootori täiustustele on CRF250R-il uued sissepritsekaardid, mis põhinevad 450R-ilt saadud teadmistel, võimsuse kohandatud edastamiseks sõltuvalt valitud käigust.

Raami ja kiige massi vähendamine parandavad šassii painduvust; koos jäigema kiigega paraneb stabiilsus ja juhitavus. Vedrustust muudeti summutuse parandamiseks väikesel kiirusel.

CRF250R on nüüd saadaval uute tagumiste piduriklotsidega, mis on spetsiaalselt välja töötatud pikaeealisuse tagamiseks ja jõudluse suurendamiseks, mistõttu puudub vajadus tagumise ketta katte järele. Mootorratas on saadaval uue 2020. aastaks loodud kujundusega. Ka 2020. aasta mudelil CRF250RX on kõik CRF250R-i täiustused.

Hinnakiri

	Võimsus kW / pmin	Maksumus EUR sis. km 22%	Liising kuus 60 kuud/10% sisse
2025 Redmoto CRF300RX Enduro	30,5kW/11,900min-1 (95/1/EC)	11 625	154
2025 Redmoto CRF300RX Enduro Special	30,5kW/11,900min-1 (95/1/EC)	13 040	173

*Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga. NCG Import Baltics OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.*

Tehnilised andmed

	2025 Redmoto CRF300RX Enduro	2025 Redmoto CRF300RX Enduro Special
Mootor		
Tüüp	Vedelikjahutus, 4-takti, 4-klappi, DOHC, ühesilindriline	
Kubatuur (cm3)	295,5 cm3	
Läbimõõt x Käik (mm)	86 x 50,9mm	
Surveaste	13,9: 1	
Toitesüsteem	Sissepritse	
Käivitus	Elektristarter	
Jõuülekanne		
Käigukast	5 käiku	
Peaülekanne	Kettülekanne	
Mõõdud (LxWxH)		
Pikkus (mm)	2181mm	
Laius (mm)	827mm	
Kõrgus (mm)	1260mm	
Teljevahe (mm)	1486mm	
Sadula kõrgus (mm)	957mm	
Kliirens (mm)	327mm	
Kütusepaagi maht (l)	7,3L	
Rehvid		
Ees	90/90-21 Metzeler Six Days Extreme	
Taga	140/80-19 Metzeler Six Days Extreme	
Pidurid		
Ees	260mm	

Taga	240mm
Raam	
Järeljooksu nurk	27°18'
Järeljooks	116mm
Tühikaal	111kg

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

Kontakt

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae vald 75312 Harjumaa

info@hondacenter.ee

tel. +372 56 977 978