

HONDA TRX520FA6



Hea sõit võib kesta terve päeva

Olgu tegemist arhitektuuri, transpordi, riiete, toidu või muusikaga - tõeliselt head asjad peavad ajaproovile vastu. Ja kui rääkida maastikusõidukitest, siis tähendab selline proov kahte asja: mitu tundi päevas sa soovid sõita ja kui kaua sinu ATV vastu peab.

Honda FourTrax Foreman Rubicon TRX520FA6 paistab silma mitmete omaduste poolest. See on esmaklassiline ATV, mis seab sõitja mugavuse esikohale, tagades mugava sõidu kogu päevaks. Meil on suur valik Rubicon mudeleid mitmesuguste erifunktsioonidega, et saaksid valida täpselt sellise, mis sulle kõige paremini sobib.

TRX520FA6 kasutab meie uudset automaatset topeltsiduriga ülekannet koos uue, sujuvama käiguvahetusskeemiga ja käigukasti tugevate terasest sisekomponentidega.

Sõltumatu tagavedrustus (IRS) ei ole mõeldud pelgalt mugava ja pehme sõidu tagamiseks. Rubiconi vedrustuse kallal tehtud inseneritöö annab sulle kindlustunde, mida vajad karmidel teedel sõitmiseks, tagades samas mugava sõidu kogu päevaks ja suurepärase veojõu ja haarduvuse ebatasasel maastikul.

Rääkima peaks veel paljust: täiustatud juhtseadmed, tugevad terasest pakiraamid, tagumine ketaspidur, elektriline roolivõimendi (EPS). Üks asi on kindel: kui alustate kord sõitu, siis ainus põhjus peatumiseks on masina tankimine.

Hinnakiri



	Võimsus kW / pmin	Maksumus EUR sis. km 22%	Liising kuus 60 kuud/10% sisse
2025 TRX520FA6	21,8kW/6,250min-1 (95/1/EC)	11 280	149
2025 TRX520FA6 Tb3 Tractor	21,8kW/6,250min-1 (95/1/EC)	13 310	176
2025 TRX520FA6 Tb3 Tractor LE	21,8kW/6,250min-1 (95/1/EC)	14 315	189

*Esitatud hinnad, põhivarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga. NCG Import Baltics OÜ jätab õiguse muuta hindu ja varustuse loetelu või lõpetada mõne mudeli müük ette teatamata.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.*

Tehnilised andmed

	2025 TRX520FA6	2025 TRX520FA6 Tb3 Tractor	2025 TRX520FA6 Tb3 Tractor LE
Mootor			
Tüüp	Vedelikjahutusega, 4-takti, OHV, ühesilindriline		
Kubatuur (cm3)	518cm3		
Läbimõõt x Käik (mm)	96x71,5mm		
Surveaste	9,5:1		
Võimsus kW / pmin	21,8kW/6,250min-1 (95/1/EC)		
Toitesüsteem	Sissepritse		
Käivitus	Elektristarter / Käsistarter		
Jõuülekanne			
Käigukast	Automaat / 2x5-käiku manuaalselt; tagurduskäik		
Peaülekanne	2WD/4WD, kardaanülekanne		
Mõõdud (LxWxH)			
Pikkus (mm)	2185mm		
Laius (mm)	1205mm		
Kõrgus (mm)	1237mm		
Teljevahe (mm)	1294mm		
Sadula kõrgus (mm)	923mm		
Kliirens (mm)	248mm		
Kütusepaagi maht (l)	14,7L		
Vedrustus			
Ees	Sõltumatu topelttöötsargiga ja 185mm käigumaaga vedrustus		
Taga	Sõltumatu topelttöötsargiga ja 215mm käigumaaga vedrustus		

Rehvid	
Ees	AT25 x 8 - 12
Taga	AT25 x 10 - 12
Pidurid	
Ees	190mm topelt ketaspidurid, ühekolviliste pidurisadulatega
Taga	170mm ketaspidur
Raam	
Tühikaal	331kg
Veojõud	600kg

Sõiduki tehnilised andmed, kütuse- ja/või energiakulu, CO2 heitkogused võivad muutuda vastavalt sõiduki varustustasemele ja kasutustingimustele!

Kontakt

Doohan 1C OÜ

Tallinn

Tuleviku tee 2 Peetri küla Rae vald 75312 Harjumaa

info@hondacenter.ee

tel. +372 56 977 978